

SDA-15-TC

[OF-I-HL-AG-OB-12PS-R50]

Промышленный 15" монитор



Описание

Российские промышленные мониторы серии SDA с индексом [OF] производства «Ниеншанц-Автоматика» отличаются повышенной надёжностью и стойкостью к механическим и климатическим воздействиям. Корпус имеет встраиваемое исполнение, позволяющее осуществлять "обратный" монтаж в вырез панели конечного устройства с использованием специальных крепежных элементов. Дисплейная часть использует при производстве технологию оптической склейки стекла сенсора и ЖК-панели, повышающую механическую прочность, читаемость изображения, и предотвращает появление конденсата и пыли за стеклом дисплея. Корпус – конструкционная сталь с износостойким порошковым покрытием. Мониторы SDA поставляются с проекционно-ёмкостным сенсорным экраном, подключаемым к компьютеру через USB интерфейс.

- Дисплей: 15" (4:3), 1024x768
- Проекционно-ёмкостный сенсорный экран
- Оптическая склейка (Optical Bonding)
- Лицевая панель и корпус из стали
- Видеоинтерфейсы: VGA, HDMI
- Класс защиты IP65 по передней панели
- Настройка: OSD меню, кнопки на тыльной стороне
- Установка: в панель, крепление на уголки под "шпильки"

Спецификация

Параметры	SDA-15-TC [OF-I-HL-AG-OB-12PS-R50]
Матрица	
Диагональ	15"
Разрешение	1024 x 768
Тип матрицы	Жидкокристаллический (LCD TFT), IPS
Яркость матрицы (кд/м ²)	600 кд/кв.м
Контрастность (статич.)	1000:1
Число цветов	16.7 М
Время отклика	15 мс
Размер точки (гор./верт.)	0.099 x 0.297 мм
Угол обзора (гор./верт.)	178°/178°
Тип лампы подсветки	Светодиодная (LED)
MTBF лампы подсветки	50 000 часов
Экран	
Сенсорный экран	Проекционно-ёмкостный
Интерфейс	USB
Защитное стекло	Да, 3мм, ≥6H
Антибликовое покрытие	Да
Оптическая склейка	Да
Видеоинтерфейсы	
VGA	1
HDMI	1
Индикация и управление	
OSD меню для настройки дисплея	Да
Кнопки управления OSD меню	На тыльной стороне
Питание	
Количество, тип разъёмов входного питания	1 x DC Jack
Диапазон входного напряжения питания	12В, DC
Блок питания	
Тип и конструкция блока питания	Внешний адаптер
Диапазон входного напряжения	230 В, AC
Мощность	60 Вт
Выходное напряжение	12 В, DC
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации, °С	-5 ~ +50
Температура хранения, °С	-10 ~ +60
Влажность	10 ~ 90 % (без конденсата)

Спецификация

Параметры	SDA-15-TC [OF-I-HL-AG-OB-12PS-R50]
Физические параметры	
Габаритные размеры, мм	263 x 332 x 46
Материал корпуса	Конструкционная сталь
Материал передней панели	Комбинированный (Стекло+сталь)
Класс защиты (передн. панель)	IP54
Класс защиты (задняя панель)	IP20
Цвет	Чёрный
Тип монтажа	
Монтаж в панель	Да, обратный монтаж на уголки
Сертификаты соответствия	
ТР ЕАЭС (ТР ТС 004/2011)	Да
ТР ЕАЭС (ТР ТС 020/2011)	Да

Информация для заказа

Артикул	Описание
SDA-15-TC [OF-I-HL-AG-OB-12PS-R50]	• Монитор 15" Open Frame проекционно-ёмкостным сенсорным экраном

Комплектация

- Монитор серии SDA — 1 шт
- Адаптер питания 230 В AC — 12 В DC — 1 шт.
- Кабель для видеоинтерфейса — 1 шт
- Паспорт /руководство пользователя — 1 шт.
- Монтажные уголки (установлены на мониторе) - 4 шт.

Дополнительные опции

Габаритные размеры (мм)

