

FRONT Compact 210.106



»» Спецификация

Система

Процессор

- Intel Celeron N3350 (1.1ГГц)
- TDP 6Вт

Оперативная память

- 4Гб DDR3L SO-DIMM (до 8Гб макс.)

Графика

- Intel HD Graphics 500

Порты ввода/вывод

- 1x HDMI (1920x1200, 60Гц)
- 4x RS-232/422/485
- 4x USB 3.0, Тип-A
- 2x GbE RJ45 (Intel i211-AT) с изоляцией 1,5кВ
- 1x DIO 8-бит, программируемый
- 3x Выхода для антенн

Хранение данных

- 1x SATA 2.5" (высота 9.5мм)
- 1x mSATA SSD
- Предустановлено 64Гб SSD 2.5" (Можно конфигурировать)

Слоты расширения

- 1 x Mini PCI-e Full-Size с поддержкой PCIe/mSATA/USB
- 1 x Mini PCI-e Full-Size с поддержкой PCIe/USB с SIM

Питание устройства

- Входное напряжение: 12~24В пост.
- Тип разъема: Клемная колодка фиксируемая
- Блок питания (Опция, можно конфигурировать)

Физические параметры


- Размеры: 48*110*155мм
- Конструкция корпуса: Алюминий и сталь
- Система охлаждения: Безвентиляционный
- Вид монтажа: DIN-рейка, Настенный (Опция)

Условия окружающей среды


- Рабочая температура: -40 ~ +70
- Температура хранения: -40 ~ +85
- Относительная влажность: 0% ~ 95% без конденсата

»» Внешний вид

Лицевая сторона



Тыльная сторона



»» Размеры (мм)

