

FRONT Compact 410.102



»» Спецификация

Система

Процессор

- Intel Core i3-10100 (Socket F2008, 3.6ГГц)
- TDP до 61 Вт
- Чипсет Q470/A480E

Оперативная память

- 4Гб DDR4 SO-DIMM (до 64Гб макс.)

Графика

- Intel® UHD Graphics 630

Порты ввода/вывод

- 2x HDMI (3840x2160), 1x DVI (4096x2304)
- 2x RS-232/422/485, 2x x RS-232
- 6x USB 3.0 тип-A
- 4x GbE RJ45 (Intel 3x iG10E, 1x i219-LMD)
- 1x слота для SIM
- 5x Выхода для антенн

Хранение данных

- 2x 2.5" SATA HDD/SSD RAID 0,1 (высота диска до 15мм)
- 2x mSATA RAID 0,1
- Предустановлено 64Гб 2.5" SSD (Можно конфигурировать)

Слоты расширения

- 6x Mini PCI-e с поддержкой PCIe/USB/SATA
- 1x M.2 Key B 3050

Питание устройства

- Входное напряжение 9 ~ 48В пост.
- Тип разъема клеммная колодка
- Блок питания (Опция, можно конфигурировать)

Физические параметры

- Размеры: 280*210*80.5мм
- Конструкция корпуса: Алюминий и сталь
- Система охлаждения: Безвентиляционный
- Вид монтажа: Настольный. А В С D

Условия окружающей среды

- Рабочая температура: -40 ~ +70
- Температура хранения: -40 ~ +80
- Относительная влажность: 10%~90% без конденсата

»»» Внешний вид

Лицевая сторона

LGA1200 Intel® Xeon®,
10th gen Core™ i9/i7/i5/i3 or
Celeron® processor

1 x Front access SIM slot

Flexible I/O window design
(Default: 2 x DB9 half-cut bracket)



ATX/AT quick switch

LEDs

Remote switch

2 x USB 3.2

2 x RS-232

Тыльная сторона

2 x 2.5" HDD drive bay
2 x mSATA supported

1 x DisplayPort



9-48 VDC power input

Grounding

4 x GbE LAN

4 x USB 3.2

2 x RS-232/422/485

2 x HDMI

»»» Размеры (мм)

