



Ключевые особенности

- Пассивное охлаждение
- На борту Intel Celeron J6412
- Экран 19" с разрешением SXGA
- Проекционно-емкостный тачскрин
- Класс защиты IP65 по лицевой панели
- Антибликовое и анти-УФ покрытие
- 1x HDMI, 2x LAN, 5x COM, 6x USB
- Широкий диапазон питания 12-24 В DC
- Поддержка отечественных ОС

Спецификация

Конструктивное исполнение	Система охлаждения: пассивная (безвентиляторная) Класс защиты: IP65 по лицевой панели Тип монтажа: панельный, VESA 75/100 Габаритные размеры (Ш × Г × В): 447.4 × 59.2 × 372.4 мм
Дисплей	Диагональ экрана: 19" (5:4) Разрешение: 1280 x 1024 (SXGA) Яркость: 350 кд/м2 Контрастность: 1000:1 Тип сенсорного экрана: проекционно-ёмкостный Особенности: антибликовое и анти-УФ покрытие, 10-ти точечный сенсорный экран с поддержкой работы в перчатках или мокрыми руками
Процессор	Тип установленного процессора: Intel Celeron J6412 (4 ядра, 2,0 ГГц, 10 Вт)
Оперативная память	Количество и тип разъемов памяти: LPDDR4 (напаянная) Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Графический интерфейс	Видеоконтроллер: Intel UHD Graphics (встроен в процессор) Видеовыходы: 1 × HDMI
Интерфейсы ввода/вывода	LAN: 2 × 10/100/1000/2500 (RJ-45) COM: 1 × RS-232/422/485, 4 × RS-232 (DB9) USB: 2 × USB 3.2, 4 × USB 2.0 (Тип A)
Хранение данных	Количество и тип накопителей: 1 × 2.5" SATA Установленный объем накопителя: 1 × 512ГБ SSD
Слоты расширения	M.2: 1 x M.2 2242/2280 ключ B (PCIe/USB), 1 x M.2 2230 ключ A (PCIe/USB)
Параметры питания	Тип разъемов входного питания: 1 × 2-конт. клеммная колодка, 1 × DC jack Входное напряжение питания: 12~24 В (пост.)
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации: -10...+60 °C Температура хранения: -20...+60 °C Влажность: 10%...95% (без конденсата)
Операционная система	Поддержка операционных систем: Windows 10/11, Linux (в т.ч. Astra Linux) Установленная ОС: Без ОС
Дополнительные функции	Сторожевой таймер: да (поддержка собственного ПО N-Manager)
Сертификаты и гарантия	Сертификаты: ДС ТР ЕАЭС Гарантийный срок: 2 года (с возможностью продления)
Комплектация:	• Компьютер [FP-I529-0001] • Паспорт устройства • Адаптер питания на 220В с кабелем • Комплект крепления в панель

Внешний вид



Размеры (мм)

