



Ключевые особенности

- Пассивное охлаждение, гибкие варианты монтажа
- Поддержка 12/13/14-го поколения Intel Core
- Экран 15.6" с разрешением Full HD
- Проекционно-емкостный тачскрин
- Класс защиты по лицевой панели IP67
- Порты: DP, HDMI, LAN, COM, USB, Audio
- Широкий диапазон питания 8~40 В DC
- Поддержка отечественных ОС
- Реестр Минпромторга (ПП 719) – Q3, 2026

Спецификация

Конструктивное исполнение	Система охлаждения: пассивная (безвентиляторная) Класс защиты: IP67 по лицевой панели Тип монтажа: панельный, VESA 100x100 (опция), в стойку 19" (опция) Габаритные размеры (Ш × Г × В): 414.4 × 97.9 × 254.5 мм
Дисплей	Диагональ экрана: 15.6" (16:9) Разрешение: 1920 x 1080 (FHD) Яркость: 450 кд/м2 Контрастность: 800:1 Тип сенсорного экрана: проекционно-ёмкостный Особенности: закаленное стекло (4мм) с антибликовым покрытием, IPS матрица
Процессор	Поддерживаемые процессоры: 12/13/14-е поколение Intel Core Тип установленного процессора: Intel Core i5-12500T (6 ядер, 2 ГГц, 35 Вт)
Оперативная память	Количество и тип разъемов памяти: 2 × DDR5 SODIMM (макс. до 64 ГБ) Установленный объем оперативной памяти: 1 × 16 ГБ
Графический интерфейс	Видеоконтроллер: Intel UHD Graphics (встроен в процессор) Видеовыходы: 1 × DP (1.4), 2 × HDMI (2.1)
Интерфейсы ввода/вывода	LAN: 1 × 2.5 GbE (RJ-45), 1 × GbE (RJ-45) COM: 3 × RS-232/422/485 (DB-9) USB: 3 × USB 3.2, 2 × USB 2.0 (Тип-A), 1 × USB Type-C Аудио: 1 × комбинированный
Хранение данных	Интерфейсы накопителей информации: 2 × SATA 3.0 (2.5") Установленный объем накопителя: 1 × 512ГБ 2.5" SSD
Слоты расширения	M.2: 1 × M.2 2242/2280 ключ M (PCIe x4/SATA), 1 × M.2 2230 ключ E (PCIe x1/USB2.0) Поддержка модулей расширения портов (через окно I/O): опция (COM/LAN)
Параметры питания	Тип разъёмов входного питания: клеммная колодка (DC) Входное напряжение питания: 8~40 В (пост.)
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации: 0...+50 °C Температура хранения: 0...+60 °C (без образования конденсата)
Операционная система	Поддержка операционных систем: Windows 10/11, Linux (в т.ч. Astra Linux, РЕД ОС) Установленная ОС: Без ОС
Дополнительные функции	Сторожевой таймер: да (поддержка ПО N-Manager для Windows/Linux) Удаленное управление: регулировка яркости (BLC), включение/перезагрузка (RC) Переключатель режимов (MODE): да (таймер ожидания загрузки, управление СО)
Сертификаты и гарантия	Сертификаты: ДС ТР ЕАЭС, ПП РФ 719 (3 квартал 2026) Гарантийный срок: 2 года (с возможностью продления)
Комплектация:	• Компьютер [FP-RUS04-G15W-0004] • Паспорт устройства • Адаптер питания на 220В с кабелем • Комплект крепления в панель

Внешний вид



Размеры (мм)

